


木曾川水系板屋川 洪水浸水想定区域図 (計画規模)

S=1:50,000



凡例
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m ~
- 10.0m ~ 20.0m
- 5.0m ~ 10.0m
- 3.0m ~ 5.0m
- 0.5m ~ 3.0m
- 0.5m 未満

浸水想定区域の指定の対象となる河川 (水位周知区間以外)
 浸水想定区域の指定の対象となる河川 (水位周知区間)
 市町村界

1. 説明文

(1) この図は、木曾川水系板屋川の岐阜県管理区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。

(2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の板屋川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/50(毎年、1年間にその規模を越える洪水が発生する確率が1/50(2.0%))の降雨に伴う洪水により板屋川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

(1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県県土整備部河川課

(2) 指定年月日・告示番号(水位周知区間)
 平成30年9月11日・岐阜県告示第441号

(3) 指定年月日(水位周知区間以外) 令和5年2月1日

(4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第3項

(5) 対象となる河川(水位周知区間)
 ・木曾川水系板屋川(実施区間)
 左岸:岐阜市秋沢地先から岐阜市伊自良川合流点まで
 右岸:岐阜市秋沢地先から岐阜市伊自良川合流点まで

(6) 対象となる河川(水位周知区間以外)
 ・木曾川水系板屋川(実施区間)
 左岸:岐阜市大字雑倉字市場609番の1地先の県道橋下流端から岐阜市秋沢2丁目地先(足代橋上流落差工)まで
 右岸:岐阜市大字雑倉字市場609番の1地先の県道橋下流端から岐阜市秋沢2丁目地先(足代橋上流落差工)まで

(7) 指定の前提となる降雨(水位周知区間)
 板屋川流域の24時間総雨量299mm

(8) 指定の前提となる降雨(水位周知区間以外)
 洪水到達時間(約75分)内の降雨量
 1/50規模(降雨量97mm)
 降雨強度 1時間あたりへ換算すると78mm/h

(9) 関係市町村 岐阜市、本巢市

(10) その他計算条件等

① この図は、木曾川水系板屋川の(5)に示す区間で破壊等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。


② この図は、板屋川の(5)に示す区間において、一定の条件で破壊等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③ 板屋川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。

④ 氾濫解析計算は、板屋川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

⑤ 板屋川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。

⑥ 板屋川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。



凡例
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m ~
- 10.0m ~ 20.0m
- 5.0m ~ 10.0m
- 3.0m ~ 5.0m
- 0.5m ~ 3.0m
- 0.5m 未満


浸水想定区域の指定の対象となる河川 (水位周知区間以外)
 浸水想定区域の指定の対象となる河川 (水位周知区間)
 市町村界

1. 説明文

- (1) この図は、木曾川水系板屋川の岐阜県管理区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。
- (2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の板屋川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/50(毎年、1年間にその規模を越える洪水が発生する確率が1/50(2.0%)の降雨に伴う洪水により板屋川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県県土整備部河川課
- (2) 指定年月日・告示番号(水位周知区間) 平成30年9月11日・岐阜県告示第441号
- (3) 指定年月日(水位周知区間以外) 令和5年2月1日
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第3項
- (5) 対象となる河川(水位周知区間)
 - ・木曾川水系板屋川 (実施区間)
 - 左岸: 岐阜市秋沢地先から岐阜市伊自良川合流点まで
 - 右岸: 岐阜市秋沢地先から岐阜市伊自良川合流点まで
- (6) 対象となる河川(水位周知区間以外)
 - ・木曾川水系板屋川 (実施区間)
 - 左岸: 岐阜市大字難倉字市場609番の1地先の県道橋下流端から岐阜市秋沢2丁目地先(足代橋上流落差工)まで
 - 右岸: 岐阜市大字難倉字市場609番の1地先の県道橋下流端から岐阜市秋沢2丁目地先(足代橋上流落差工)まで
- (7) 指定の前提となる降雨(水位周知区間) 板屋川流域の24時間総雨量299mm
- (8) 指定の前提となる降雨(水位周知区間以外)
 - 洪水到達時間(約75分)内の降雨量
 - 1/50規模(降雨量97mm)
 - 降雨強度 1時間あたりへ換算すると78mm/h
- (9) 関係市町村 岐阜市、本巣市
- (10) その他計算条件等
 - ① この図は、木曾川水系板屋川の(5)に示す区間で破堤等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
 - ② この図は、板屋川の(5)に示す区間において、一定の条件で破堤等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
 - ③ 板屋川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。
 - ④ 氾濫解析計算は、板屋川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 - ⑤ 板屋川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
 - ⑥ 板屋川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。



凡例
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m ~
- 10.0m ~ 20.0m
- 5.0m ~ 10.0m
- 3.0m ~ 5.0m
- 0.5m ~ 3.0m
- 0.5m 未満

浸水想定区域の指定の対象となる河川 (水位周知区間以外)
 浸水想定区域の指定の対象となる河川 (水位周知区間)
 市町村界

1. 説明文

- (1) この図は、木曾川水系板屋川の岐阜県管理区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。
- (2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の板屋川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/50(毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/50(2.0%)の降雨に伴う洪水により板屋川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県県土整備部河川課
- (2) 指定年月日・告示番号(水位周知区間) 平成30年9月11日・岐阜県告示第441号
- (3) 指定年月日(水位周知区間以外) 令和5年2月1日
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第3項
- (5) 対象となる河川(水位周知区間)
 - ・木曾川水系板屋川(実施区間)
 - 左岸:岐阜市秋沢地先から岐阜市伊自良川合流点まで
 - 右岸:岐阜市秋沢地先から岐阜市伊自良川合流点まで
- (6) 対象となる河川(水位周知区間以外)
 - ・木曾川水系板屋川(実施区間)
 - 左岸:岐阜市大字雑倉字市場609番の1地先の県道橋下流端から岐阜市秋沢2丁目地先(足代橋上流落差工)まで
 - 右岸:岐阜市大字雑倉字市場609番の1地先の県道橋下流端から岐阜市秋沢2丁目地先(足代橋上流落差工)まで
- (7) 指定の前提となる降雨(水位周知区間) 板屋川流域の24時間総雨量299mm
- (8) 指定の前提となる降雨(水位周知区間以外)
 - 洪水到達時間(約75分)内の降雨量
 - 1/50規模(降雨量97mm)
 - 降雨強度 1時間あたりへ換算すると78mm/h
- (9) 関係市町村 岐阜市、本巣市
- (10) その他計算条件等
 - ① この図は、木曾川水系板屋川の(5)に示す区間で破堤等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
 - ② この図は、板屋川の(5)に示す区間において、一定の条件で破堤等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
 - ③ 板屋川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。
 - ④ 氾濫解析計算は、板屋川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 - ⑤ 板屋川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
 - ⑥ 板屋川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。