

第9編 公園緑地編

出来形検査基準規格値 (単位mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
第9編公園緑地編 第2章植栽	9-2-1 植栽工 客土	pH(H ₂ O)	4.5~8.0	各採取地のうち、任意の地点の測定値を確認する。		
		電気伝導度 (ECメーター)	0.1~1.0mS/cm			
	9-2-2 植栽工 高木 (H=3.0m以上)	本数	設計値以上	樹種別、規格別に各設計数量の5%を計測する。		
		樹高 (H)	設計値≤H			
		幹周 (C)	設計値≤C<上位階級の寸法値			
		枝張 (W)	設計値≤W			
	9-2-3 植栽工 中低木 (H=3.0m未満)	本数	設計値以上	樹種別、規格別に各設計数量の5%を計測する。		
		樹高 (H)	設計値≤H<上位階級の寸法値			
		枝張 (W)	設計値≤W			
	9-2-4 植栽工 特殊樹木	本数	設計値以上	樹種別、規格別に各設計数量の5%を計測する。		
		樹高 (H)	設計値≤H			
		幹周 (C)	設計値≤C<上位階級の寸法値			
		枝張 (W)	設計値≤W			
	9-2-5 植栽工 地被類	本数又は面積	設計値以上	設計数量の0.5%を計測する。		
		茎長 (L)	設計値≤L			
		芽立ち	設計値≤芽立数			