

資 料

水質関係	有害物質を発生する施設を設置している工場	排水量 1万m ³ /日以上	水質関係第1種 公害防止管理者
		排水量 1万m ³ /日未満	水質関係第2種 公害防止管理者
	上記以外の工場 排水量 1千m ³ /日以上 の工場	排水量 1万m ³ /日以上	水質関係第3種 公害防止管理者
		排水量 1万m ³ /日未満	水質関係第4種 公害防止管理者
騒音・振動関係	騒音規制法に基づく指定地域において機械プレス（呼び加圧能力が980キロニュートン以上のもの）又は鍛造機（落下部分の重量が1トン以上のハンマー）を設置している工場若しくは振動規制法に基づく指定地域において液圧プレス（矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上のもの）、機械プレス（呼び加圧能力が980キロニュートン以上のもの）又は鍛造機（落下部分の重量が1トン以上のハンマー）を設置している工場		騒音・振動関係 公害防止管理者
一般粉じん関係	大気汚染防止法の対象となる一般粉じん発生施設を設置している工場		一般粉じん関係 公害防止管理者
特定粉じん関係	大気汚染防止法の対象となる特定粉じん（石綿）発生施設を設置している工場		特定粉じん関係 公害防止管理者
ダioxin類関係	ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第1号から第4号まで及び別表第2第1号から第12号までに掲げる施設を設置する工場		ダioxin類関係 公害防止管理者

10 令和元年度公害苦情件数の状況

発生源	種類	典型7公害							合計	廃棄物投棄	その他	合計
		大気汚染	水質汚濁	土壌汚染	騒音	振動	地盤沈下	悪臭				
農業		6	3	0	1	0	0	5	15	1	3	19
林業		0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	2
漁業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鉱業		2	5	0	1	0	0	0	8	1	0	9
建設業		32	7	0	58	11	0	6	114	9	3	126
製造業		31	37	0	50	4	0	40	162	2	12	176
電気・ガス・熱供給・水道業		0	5	0	2	0	0	2	9	1	1	11
情報通信業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運輸業		1	3	0	2	0	0	1	7	0	1	8
卸売・小売業		3	0	0	8	0	0	2	13	0	1	14
金融・保険業		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
不動産業		3	0	0	3	0	0	1	7	0	3	10
飲食店・宿泊業		1	11	0	12	0	0	7	31	1	1	33
医療・福祉		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
教育・学習支援業		1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2
複合サービス事業		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
サービス業		4	8	0	10	0	0	13	35	3	2	40
公務		2	0	0	6	2	0	1	11	0	0	11
分類不能の産業		2	2	0	7	0	0	6	17	1	1	19
産業関係合計		88	83	0	161	17	0	87	436	19	28	483
その他（産業以外）		188	116	3	50	4	0	142	503	496	323	1,322
合計		276	199	3	211	21	0	229	939	515	351	1,805

11 大気汚染、水質汚濁、騒音及び土壌の汚染に係る環境基準等

（令和2年3月末現在）

(1) 大気汚染に係る環境基準

項目	環境基準	評価	
		短期的評価	長期的評価
二酸化硫黄 (SO ₂)	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。	1日平均値につき0.04ppmを超えた日が2日以上連続せず、かつ、1日平均値の2%除外値が0.04ppm以下であること。
二酸化窒素 (NO ₂)	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	—	1日平均値の年間98%値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

一酸化炭素 (CO)	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。	1日平均値につき10ppmを超えた日が2日以上連続せず、かつ、1日平均値の2%除外値が10ppm以下であること。
浮遊粒子状物質 (SPM)	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。	1日平均値につき0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続せず、かつ、1日平均値の2%除外値が0.10mg/m ³ 以下であること。
光化学オキシダント (Ox)	1時間値が0.06ppm以下であること。	1時間値が0.06ppm以下であること。	—
微小粒子状物質 (PM2.5)	1年平均値が15μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m ³ 以下であること。	—	1年平均値が15μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値の年間98パーセントイル値が35μg/m ³ 以下であること。

(2) 有害大気汚染物質に係る環境基準及び指針値

項 目	環 境 基 準	項 目	指 針 値
ベンゼン	1年平均値が3μg/m ³ 以下であること。	アクリロニトリル	1年平均値が2μg/m ³ 以下であること。
トリクロロエチレン	1年平均値が130μg/m ³ 以下であること。	塩化ビニルモノマー	1年平均値が10μg/m ³ 以下であること。
テトラクロロエチレン	1年平均値が200μg/m ³ 以下であること。	水銀及びその化合物	1年平均値が0.04μgHg/m ³ 以下であること。
ジクロロメタン	1年平均値が150μg/m ³ 以下であること。	ニッケル化合物	1年平均値が0.025μgNi/m ³ 以下であること。
		クロロホルム	1年平均値が18μg/m ³ 以下であること。
		1,2-ジクロロエタン	1年平均値が1.6μg/m ³ 以下であること。
		1,3-ブタジエン	1年平均値が2.5μg/m ³ 以下であること。
		ヒ素及びその化合物	1年平均値が6ngAs/m ³ 以下であること。
		マンガン及びその化合物	1年平均値が0.14μgMn/m ³ 以下であること。

(3) 水質汚濁に関する環境基準及び指針値

I 人の健康の保護に関する環境基準

項 目	基 準 値	対 象 区 域	備 考
カドミウム	0.003 mg/L以下	全公共用水域	1 基準値は、年間平均値とする。 ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
全シアン	検出されないこと	〃	
鉛	0.01 mg/L以下	〃	2 「検出されないこと」とは、測定した結果が定量限界を下回ることをいう。
六価クロム	0.05 mg/L以下	〃	
砒素	0.01 mg/L以下	〃	
総水銀	0.0005 mg/L以下	〃	
アルキル水銀	検出されないこと	〃	
P C B	検出されないこと	〃	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	〃	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	〃	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	〃	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	〃	
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	〃	
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下	〃	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下	〃	
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	〃	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	〃	
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下	〃	
チウラム	0.006 mg/L以下	〃	
シマジン	0.003 mg/L以下	〃	
チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	〃	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	〃	
セレン	0.01 mg/L以下	〃	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	〃	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	〃	
ふっ素	0.8 mg/L以下	海域を除いた全公共用水域	
ほう素	1 mg/L以下	〃	

II 生活環境の保全に関する環境基準

①河川（湖沼を除く。）

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN/100mL以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100mL以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	5,000MPN/100mL以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	—
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	—
E	工業用水3級及び環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L以上	—

備考) 基準値は、日間平均値とする。

- 注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 // 2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 // 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
 3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 // 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 // 3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
 4 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 // 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 // 3級：特殊の浄水操作を行うもの
 5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全重鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	1μg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.6μg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	2μg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	2μg/L以下	0.04mg/L以下

備考) 基準値は、年間平均値とする。

②湖沼（天然湖沼及び貯水量が1,000万m³以上であり、かつ、水の滞留時間が4日以上である人工湖）

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	1mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN/100mL以下
A	水道2、3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	5mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100mL以下
B	水産3級、工業用水1級、農業用水及びCの欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	15mg/L以下	5mg/L以上	—
C	工業用水2級及び環境保全	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	2mg/L以上	—

備考) 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質の項目の基準値は適用しない。

- 注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 // 2、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
 3 水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 // 2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 // 3級：コイ、フナ等、富栄養湖型の水産生物用
 4 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 // 2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
 5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全磷
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの	0.1mg/L以下	0.005mg/L以下
II	水道1、2、3級（特殊なものを除く。）、水産1種、水浴及びIII以下の欄に掲げるもの	0.2mg/L以下	0.01 mg/L以下
III	水道3級（特殊なもの）及びIV以下の欄に掲げるもの	0.4mg/L以下	0.03 mg/L以下
IV	水産2種及びVの欄に掲げるもの	0.6mg/L以下	0.05 mg/L以下
V	水産3種、工業用水、農業用水、環境保全	1mg/L以下	0.1 mg/L以下

備考) 基準値は、年間平均値とする。

注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水 道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

〃 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）

3 水 産 1 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用

〃 2 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用

〃 3 種：コイ、フナ等の水産生物用

4 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

ウ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全 亜 鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生 物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	1 µg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.6 µg/L以下	0.02mg/L以下
生 物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	2 µg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	2 µg/L以下	0.04mg/L以下

備考) 基準値は、年間平均値とする。

エ

項目 類型	水生生物が生息・再生産する場の適応性	基準値
		底層溶存酸素量
生物1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生産する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生産する水域	4.0mg/L以上
生物2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生産する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生産する水域	3.0mg/L以上
生物3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生産する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生産する水域又は無生物域を解消する水域	2.0mg/L以上

備考) 基準値は、年間平均値とする。

(4) 騒音に係る環境基準

項目	環境基準		対象区域	備考						
	地域の類型・区分	基準値(デシベル)								
		昼間(6~22時)	夜間(22~6時)							
環境 騒音 (*)	一般地域	AA(療養施設等が集合して設置されている地域など特に静穏を要する地域)	50 以下	40 以下	(*1) 航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。 (*2) 地域のうち、幹線交通を担う道路に近接する空間については、左表にかかわらず、特例として次の表の基準値の欄に掲げるとおりとする。					
		A(専ら住居の用に供される地域)	55 以下	45 以下						
		B(主として住居の用に供される地域)	55 以下	45 以下						
		C(相当数の住居とあわせて商業、工業等に供される地域)	60 以下	50 以下						
			全 市 町 村	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">基準値</th> </tr> <tr> <th>昼 間</th> <th>夜 間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70デシベル以下</td> <td>65デシベル以下</td> </tr> </tbody> </table> 備考：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営	基準値		昼 間	夜 間	70デシベル以下	65デシベル以下
基準値										
昼 間	夜 間									
70デシベル以下	65デシベル以下									

道路に面する地域 (*2)	A 地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60 以下	55 以下		まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。
	B 地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域	65 以下	60 以下		
航空機騒音	地域の類型	基準値 (Lden) (*3)		2市2町 岐阜市、各務原市、 岐阜南町、笠松町	注1) 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)並びに一般自動車道であって都市計画法施行規則 第7条第1項第1号に定める自動車専用道路。
	I (専ら住居の用に供される地域)	57以下			
	II (I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域)	62以下			
新幹線鉄道騒音	地域の類型	基準値 (デシベル)		2市3町 大垣市、羽島市、垂井町、 関ヶ原町、安八町	注2) 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離により、以下のとおりとする。 (1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路15メートル (2) 2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路20メートル (*3) 平成25年4月1日から施行。
	I (専ら住居の用に供される地域)	70以下			
	II (商工業の用に供される地域等I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域)	75以下			

(5) 土壌の汚染に係る環境基準

	環境上の条件	対象	備考
カドミウム	検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。	汚染がもつばら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。	1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあつては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあつては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。 3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 4 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びE.P.Nをいう。 5 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
全シアン	検液中に検出されないこと。		
有機燐(りん)	検液中に検出されないこと。		
鉛	検液1Lにつき0.01mg以下であること。		
六価クロム	検液1Lにつき0.05mg以下であること。		
砒(ひ)素	検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。		
総水銀	検液1Lにつき0.0005mg以下であること。		
アルキル水銀	検液中に検出されないこと。		
P.C.B	検液中に検出されないこと。		
銅	農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。		
ジクロロメタン	検液1Lにつき0.02mg以下であること。		
四塩化炭素	検液1Lにつき0.002mg以下であること。		
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	検液1Lにつき0.002mg以下であること。		
1,2-ジクロロエタン	検液1Lにつき0.004mg以下であること。		
1,1-ジクロロエチレン	検液1Lにつき0.1mg以下であること。		
1,2-ジクロロエチレン	検液1Lにつき0.04mg以下であること。		
1,1,1-トリクロロエタン	検液1Lにつき1mg以下であること。		
1,1,2-トリクロロエタン	検液1Lにつき0.006mg以下であること。		
トリクロロエチレン	検液1Lにつき0.03mg以下であること。		
テトラクロロエチレン	検液1Lにつき0.01mg以下であること。		
1,3-ジクロロプロペン	検液1Lにつき0.002mg以下であること。		
チウラム	検液1Lにつき0.006mg以下であること。		
シマジン	検液1Lにつき0.003mg以下であること。		
チオベンカルブ	検液1Lにつき0.02mg以下であること。		
ベンゼン	検液1Lにつき0.01mg以下であること。		
セレン	検液1Lにつき0.01mg以下であること。		
ふっ素	検液1Lにつき0.8mg以下であること。		
ほう素	検液1Lにつき1mg以下であること。		
1,4-ジオキサン	検液1Lにつき0.05mg以下であること。		

(6) 公共用水域に係る水質要監視項目

ア 健康の保護に関する要監視項目

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェニトロチオン (MEP)	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシ銅 (有機銅)	0.04mg/L以下
クロロタロニル (TPN)	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロロボス (DDVP)	0.008mg/L以下
フェノブカルブ (BPMC)	0.03mg/L以下
イプロベンホス (IBP)	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン (CNP)	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下

イ 水生生物保全に関する要監視項目

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物 A	0.7mg/L以下
		生物特 A	0.006mg/L以下
		生物 B	3mg/L以下
		生物特 B	3mg/L以下
フェノール	河川及び湖沼	生物 A	0.05mg/L以下
		生物特 A	0.01mg/L以下
		生物 B	0.08mg/L以下
		生物特 B	0.01mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物 A	1mg/L以下
		生物特 A	1mg/L以下
		生物 B	1mg/L以下
		生物特 B	1mg/L以下
4-tert-オクチルフェノール	河川及び湖沼	生物 A	1μg/L以下
		生物特 A	0.7μg/L以下
		生物 B	4μg/L以下
		生物特 B	3μg/L以下
アニリン	河川及び湖沼	生物 A	0.02mg/L以下
		生物特 A	0.02mg/L以下
		生物 B	0.02mg/L以下
		生物特 B	0.02mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	河川及び湖沼	生物 A	0.03mg/L以下
		生物特 A	0.003mg/L以下
		生物 B	0.03mg/L以下
		生物特 B	0.02mg/L以下

備考) 類型は水生生物保全環境基準に同じ

(7) 地下水の水質汚濁に係る環境基準

項目	基準値
カドミウム	0.003 mg/L以下
全シアン	検出されないこと。
鉛	0.01 mg/L以下
六価クロム	0.05 mg/L以下
砒素	0.01 mg/L以下
総水銀	0.0005 mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと。
PCB	検出されないこと。
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下
四塩化炭素	0.002 mg/L以下
クロロエチレン	0.002 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下
チウラム	0.006 mg/L以下
シマジン	0.003 mg/L以下
チオベンカルブ	0.02 mg/L以下

(8) 公共用水域等における農薬の水質評価指針

項目	種類	指針値
イプロジオン	殺菌剤	0.3 mg/L以下
イミダクロプリド	殺虫剤	0.2 mg/L以下
エトフェンプロックス	殺虫剤	0.08 mg/L以下
エスプロカルブ	除草剤	0.01 mg/L以下
エディフェンホス (EDDP)	殺菌剤	0.006 mg/L以下
カルバリル (NAC)	殺虫剤	0.05 mg/L以下
クロルピリホス	殺虫剤	0.03 mg/L以下
ジクロフェンチオン (ECP)	殺虫剤	0.006 mg/L以下
シメトリン	除草剤	0.06 mg/L以下
トルクロホスメチル	殺菌剤	0.2 mg/L以下
トリクロロホン	殺虫剤	0.03 mg/L以下
トリシクラゾール	殺菌剤	0.1 mg/L以下
ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002 mg/L以下
フサライド	殺菌剤	0.1 mg/L以下
ブタミホス	除草剤	0.004 mg/L以下
ブプロフェジン	殺虫剤	0.01 mg/L以下
プレチラクロール	除草剤	0.04 mg/L以下
プロバナゾール	殺菌剤	0.05 mg/L以下
プロモプチド	除草剤	0.04 mg/L以下
フルトラニル	殺菌剤	0.2 mg/L以下
ベンシクロン	殺菌剤	0.04 mg/L以下
ベンスリド (SAP)	除草剤	0.1 mg/L以下

資 料

ベンゼン	0.01 mg/L以下	ペンディメタリン	除草剤	0.1 mg/L以下
セレン	0.01 mg/L以下	マラチオン (マラソン)	殺虫剤	0.01 mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	メフェナセツト	除草剤	0.009 mg/L以下
ふっ素	0.8 mg/L以下	メプロニル	殺菌剤	0.1 mg/L以下
ほう素	1 mg/L以下	モリネート	除草剤	0.005 mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			

(9) ダイオキシン類対策特別措置法における環境基準

調査対象	環境基準
大気	0.6 pg-TEQ/m ³ 以下 (年間平均値)
公共用水域	1 pg-TEQ/L 以下 (年間平均値)
地下水	1 pg-TEQ/L 以下 (年間平均値)
土壌	1,000 pg-TEQ/g 以下 (調査指標 250 pg-TEQ/g以下)
底質	150 pg-TEQ/g 以下
水生生物	設定されていない

(10) ダイオキシン類対策特別措置法に係る特定施設の排出基準

[排出ガス]

(単位: ng-TEQ/m³N)

種類	施設規模 (焼却能力)	新設施設	既設施設
廃棄物焼却炉	4 t/h以上	0.1	1
	2~4 t/h	1	5
	2 t/h未満	5	10
焼結炉		0.1	1
製鋼用電気炉		0.5	5
亜鉛回収施設		1	10
アルミニウム合金製造施設		1	5

[排水]

(単位: pg-TEQ/L)

	特定施設の種類	新設施設	既設施設
1	クラフトパルプ等製造用塩素漂白施設		
2	カーバイト法アセチレン製造用アセチレン洗浄施設		
3	硫酸カリウム製造用廃ガス洗浄施設		
4	アルミナ繊維製造用廃ガス洗浄施設		
5	担体付き触媒製造用廃ガス洗浄施設		
6	塩化ビニルモノマー製造用二塩化エチレン洗浄施設		
7	カプロラクタム製造用硫酸濃縮施設等		
8	クロロベンゼン、ジクロロベンゼン製造用水洗施設等		
9	4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造用ろ過施設等		
10	2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノン製造用ろ過施設等	10	10
11	ジオキサジンバイオレット製造用洗浄施設等		
12	アルミニウム合金製造用廃ガス洗浄施設等		
13	亜鉛回収用精製施設等		
14	担体付き触媒からの金属の回収用ろ過施設等		
15	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設等		
16	PCB分解施設等		
17	フロン類の破壊用プラズマ反応施設等		
18	下水道終末処理施設		
19	1から17の施設から排出される水の処理施設		

※ pg : ピコグラム。1ピコグラムは、1兆分の1グラム

※ ng : ナノグラム。1ナノグラムは、10億分の1グラム

※ TEQ : 毒性等量。(Toxicity Equivalency Quantity)

ダイオキシン類は223種類の物質の総称で、これらの内毒性のある物は29種類。29種類の物質の毒性は、強弱があり、その内の最も毒性の強い1種類(2,3,7,8-TeCDD)の毒性を1(基準)としてダイオキシン類の量を毒性の強さで換算集計したもの。

12 二酸化硫黄の年平均値の経年変化

(単位：ppm)

地域	測定局名	年 度					
		H26	H27	H28	H29	H30	R1
岐阜	岐阜中央	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
	岐阜南部	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
	岐阜北部	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	各務原	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004
	本巣	—	—	0.001	0.001	0.001	0.001
	平均	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
西濃・羽島	羽島	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004
	大垣中央	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	大垣南部	0.006	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
	大垣西部	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	平均	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
可茂	美濃加茂	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
中濃	関	—	—	—	—	—	0.001
郡上	郡上	—	—	—	—	—	0.000
東濃西部	笠原	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004
	瑞浪	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001
	平均	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
恵那・中津川	恵那	—	—	—	—	—	0.000
	中津川	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	平均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
下呂	下呂	—	—	—	0.000	0.000	0.000
飛騨	高山	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
	乗鞍	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	県平均*	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001

* 長期的評価の適用測定局の年平均値から算出した値とする

13 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化

(単位：mg/m³)

地域	測定局名	年 度					
		H26	H27	H28	H29	H30	R1
岐阜	岐阜中央	0.013	0.013	0.014	0.013	0.014	0.013
	岐阜南部	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013	0.011
	岐阜北部	0.013	0.014	0.012	0.011	0.012	0.009
	各務原	0.016	0.015	0.013	0.013	0.014	0.012
	本巣	—	—	0.016	0.016	0.016	0.015
	平均	0.014	0.014	0.014	0.013	0.014	0.012
西濃・羽島	羽島	0.018	0.016	0.015	0.017	0.019	0.010
	大垣中央	0.022	0.020	0.019	0.018	0.020	0.017
	大垣南部	0.019	0.020	0.020	0.019	0.019	0.017
	大垣西部	0.015	0.021	0.019	0.017	0.018	0.015
	大垣赤坂	0.040	0.040	0.035	0.025	0.016	0.014
	平均	0.023	0.023	0.022	0.019	0.018	0.016
可茂	美濃加茂	0.012	0.013	0.012	0.014	0.014	0.013
中濃	関	—	—	—	—	0.014	0.013
郡上	郡上	—	—	—	—	—	0.008
東濃西部	笠原	0.013	0.013	0.014	0.010	0.014	0.012
	瑞浪	0.013	0.013	0.009	0.013	0.015	0.013
	平均	0.013	0.013	0.012	0.013	0.015	0.013
恵那・中津川	恵那	—	—	—	—	—	0.012
	中津川	0.017	0.015	0.014	0.014	0.015	0.012
	平均	0.017	0.015	0.014	0.014	0.015	0.012
下呂	下呂	—	—	—	0.011	0.012	0.010
飛騨	高山	0.012	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008
	乗鞍	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005
	県平均*	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.013
	岐阜明德自排	0.016	0.018	0.017	0.016	0.017	0.012
	大垣自排	0.021	0.020	0.017	0.018	0.016	0.017
	可児自排	0.020	0.019	0.016	0.016	0.016	0.013
	土岐自排	0.021	0.020	0.021	0.020	0.020	0.018

* 長期的評価の適用測定局の年平均値から算出した値とし、自動車排出ガス測定局を除く

14 二酸化窒素の年平均値の経年変化

(単位：ppm)

地域	測定局名	年 度					
		H26	H27	H28	H29	H30	R1
岐 阜	岐 阜 中 央	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007
	岐 阜 南 部	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010
	岐 阜 北 部	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005
	各 務 原	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006
	本 巢	—	—	0.007	0.007	0.006	0.006
	平 均	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007
西濃・ 羽島	羽 島	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.010
	大 垣 中 央	0.011	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008
	大 垣 南 部	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008
	平 均	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008
可茂	美 濃 加 茂	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005
中濃	関	—	—	—	—	0.006	0.005
郡上	郡 上	—	—	—	—	—	0.002
東濃西部	笠 原	0.009	0.008	0.009	0.007	0.007	0.007
恵那・中津川	恵 那	—	—	—	—	—	0.007
	中 津 川	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007
	平 均	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007
下呂	下 呂	—	—	—	0.003	0.002	0.002
飛驒	高 山	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006
	乗 鞍	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	県 平 均 *	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006
	岐阜明德自排	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008
	大垣自排	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.010
	可児自排	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010
	土岐自排	0.019	0.018	0.017	0.017	0.015	0.012

15 二酸化窒素の日平均値の年間98%値の経年変化

(単位：ppm)

地域	測定局名	年 度					
		H26	H27	H28	H29	H30	R1
岐 阜	岐 阜 中 央	0.017	0.016	0.015	0.015	0.015	0.016
	岐 阜 南 部	0.023	0.022	0.021	0.022	0.021	0.021
	岐 阜 北 部	0.012	0.012	0.012	0.011	0.012	0.011
	各 務 原	0.015	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014
	本 巢	—	—	0.015	0.015	0.014	0.014
	平 均	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.015
西濃・ 羽島	羽 島	0.022	0.021	0.021	0.019	0.017	0.020
	大 垣 中 央	0.021	0.019	0.020	0.018	0.018	0.017
	大 垣 南 部	0.015	0.018	0.019	0.017	0.017	0.017
	平 均	0.019	0.019	0.020	0.018	0.017	0.017
可茂	美 濃 加 茂	0.013	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011
中濃	関	—	—	—	—	0.013	0.010
郡上	郡 上	—	—	—	—	—	0.003
東濃西部	笠 原	0.018	0.018	0.018	0.016	0.014	0.013
恵那・中津川	恵 那	—	—	—	—	—	0.014
	中 津 川	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.014
	平 均	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.014
下呂	下 呂	—	—	—	0.008	0.007	0.006
飛驒	高 山	0.023	0.019	0.021	0.018	0.018	0.015
	乗 鞍	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	県 平 均 *	0.017	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014
	岐阜明德自排	0.018	0.018	0.017	0.016	0.016	0.017
	大垣自排	0.024	0.022	0.024	0.021	0.021	0.019
	可児自排	0.023	0.024	0.021	0.021	0.020	0.018
	土岐自排	0.031	0.030	0.028	0.029	0.027	0.022

* 長期的評価の適用測定局の年平均値から算出した値とし、自動車排出ガス測定局を除く

16 光化学オキシダントの環境基準非適合率の経年変化

(単位：%)

地域	測定局名	年 度					
		H26	H27	H28	H29	H30	R1
岐 阜	岐 阜 中 央	28.2	20.5	23.8	25.3	20.0	25.1
	岐 阜 南 部	26.3	23.0	21.0	24.1	21.9	21.9
	岐 阜 北 部	31.5	24.9	24.9	23.0	18.9	14.9
	各 務 原	27.2	25.4	24.4	26.3	21.0	21.9
	本 巢	—	—	—	23.6	20.1	23.0
	平 均	28.3	23.5	23.5	24.5	20.4	21.6
西濃・羽島	羽 島	22.0	25.1	24.8	25.5	19.5	1.1
	大 垣 中 央	18.1	22.2	23.3	29.1	20.5	20.8
	大 垣 南 部	25.2	24.9	24.7	21.8	20.6	19.1
	平 均	21.8	24.1	24.3	25.3	20.2	19.9
可 茂	美 濃 加 茂	31.6	27.0	28.2	23.7	21.9	21.3
中 濃	関	—	—	—	—	21.0	21.3
郡 上	郡 上	—	—	—	—	—	3.2
東濃西部	笠 原	18.9	20.8	—	27.5	24.3	24.9
恵 那	恵 那	—	—	—	—	—	22.4
	中 津 川	26.0	24.1	21.1	21.2	20.9	21.3
	平 均	26.0	24.1	21.1	21.2	20.9	21.9
下 呂	下 呂	—	—	—	16.1	16.2	15.7
飛 騨	高 山	14.8	14.4	14.5	15.6	12.9	8.2
県 平 均*		24.5	22.9	23.1	23.3	20.0	20.1

注) 環境基準非適合率とは、昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数を昼間測定日数で除した割合である。

17 岐阜県における光化学スモッグ予報等発令状況

(1) 光化学スモッグ注意報発令日数の経年変化(昭和59年度～令和元年度)

年度 月	S59	S60	S61	S62	S6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

年度 月	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	計
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
6	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9
8	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	9
9	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
計	3	0	3	1	4	2	4	3	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	29

(2) 光化学スモッグ予報等発令状況(平成23年度～令和元年度)

年 度	予 報				注 意 報				
	発令月日	発令地域	時刻	発令時濃度 (ppm)	発令月日	発令地域	時刻	発令時濃度 (ppm)	被害届出人数
H23	発令なし				発令なし				
H24	発令なし				7.28	西濃・羽島	15:00	0.120	0
						東濃西部	15:00	0.139	0
H25	5.14	東濃西部	14:00	0.104	発令なし				
H26	5.30	岐阜地域	14:10	0.114	発令なし				
		可茂地域	14:20	0.111					

H27	8.8	岐阜地域	14:00	0.114	発令なし				
		可茂地域	14:00	0.103					
H28	5.24	岐阜地域	13:00	0.114	発令なし				
		西濃・羽島	13:00	0.102					
		可茂地域	13:00	0.107					
		東濃西部	13:00	0.104					
	7.21	東濃西部	15:00	0.117	発令なし				
8.18	東濃西部	12:00	0.105	8.18	東濃西部	14:00	0.128	0	
H29	発令なし				発令なし				
H30	6.25	東濃西部	14:00	0.109	発令なし				
		中濃地域	14:00	0.103					
	7.19	東濃西部	15:00	0.105	発令なし				
		西濃・羽島	14:00	0.111					
	7.25	東濃西部	14:00	0.114	発令なし				
		西濃・羽島	14:00	0.108					
発令なし				8.4	東濃西部	15:00	0.145	0	
R1	5.24	岐阜地域	11:00	0.102	発令なし				
	5.26	岐阜地域	14:00	0.115	発令なし				
	5.27	岐阜地域	12:00	0.115	5.27	岐阜地域	13:00	0.131	0
		西濃・羽島	12:00	0.105	5.27	西濃・羽島	16:00	0.126	0
		可茂地域	12:00	0.104	発令なし				
		中濃地域	12:00	0.107	5.27	中濃地域	13:00	0.120	0
	東濃西部	12:00	0.106	発令なし					
	恵那・中津川	12:00	0.101	発令なし					

※予報発令基準：0.100ppm以上、注意報発令基準：0.120ppm以上

18 一酸化炭素の年平均値の経年変化

(単位：ppm)

測定局名	年 度					
	H26	H27	H28	H29	H30	R1
岐阜明德自排	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
土岐自排	-	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
県平均*	-	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3

19 炭化水素の6～9時3時間平均値の経年変化

(単位：ppmC)

測定局名	測定項目	年 度					
		H26	H27	H28	H29	H30	R1
岐阜	非メタン	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12
	メタン	1.98	1.95	1.95	1.95	1.97	1.96
南部	全炭化水素	2.11	2.07	2.06	2.06	2.08	2.08
本巢	非メタン	-	-	-	0.10	0.09	0.09
	メタン	-	-	-	1.98	1.96	1.98
	全炭化水素	-	-	-	2.08	2.05	2.07

20 降下ばいじん量の測定結果

(令和元年度)

測定地点	年平均値 (t/km ² /月)	月 間 値		実施主体	
		最高値 (t/km ² /月)	最高値の出現月		
大垣市	大垣市役所	1.7	4.8	12月	大垣市
	中川変電所	1.9	9.9	2月	
	赤坂町地内①	6.2	9.5	2月	
	赤坂町地内②	8.5	16.6	4月	
	赤坂地区センター駐車場	2.1	5.2	4月	
	あおいこども園	1.3	2.6	1月	
	深池町地内	1.9	3.6	2月	
	墨俣地域事務所	1.5	3.6	4月	
	上石津地域事務所	2.6	6.7	2月	

可 児 市	今渡南小学校	1.8	3.0	11月	可 児 市
	土田小学校	1.9	3.2	11月	
	東明小学校	1.6	3.6	11月	
	桜ヶ丘小学校	1.5	3.3	11月	
	兼山保育園	1.5	2.9	4月	
本 巢 市	山口地内	7.3	11.4	7月	本 巢 市
	向道地内	2.9	5.6	4月	
	南原地内	2.7	5.7	6月	
	居住地内	2.7	8.5	6月	
	本巢市役所本庁舎屋上	2.2	5.6	6月	
	中河原地内	2.1	4.2	7月	
	大洞地内	2.1	5.4	6月	
	石神地内1	3.2	7.6	8月	
石神地内2	11.6	24.1	11月		

21 微小粒子状物質(PM2.5)の年平均値の経年変化

(単位：ppm)

地 域	測定局名	年 度			
		H28	H29	H30	R1
岐 阜	岐 阜 中 央	10.3	8.6	9.9	8.0
	岐 阜 南 部	12.0	11.9	1.7	10.5
	岐 阜 北 部	13.1	10.9	11.2	9.3
	各 務 原	9.0	7.6	7.6	6.2
	本 巢	11.4	10.2	10.4	9.2
	平 均	11.2	9.8	10.2	8.6
西濃・羽島	羽 島	11.6	9.9	9.6	5.4
	大 垣 中 央	12.0	10.7	10.2	8.6
	平 均	11.8	10.3	9.9	8.6
可 茂	美 濃 加 茂	10.4	9.4	8.5	7.3
中 濃	関	—	—	8.3	10.1
郡 上	郡 上	—	—	—	5.2
東濃西部	笠 原	10.7	9.6	8.9	7.2
恵那・中津川	恵 那	—	—	—	8.8
	中 津 川	10.8	11.4	11.4	10.0
	平 均	10.8	11.4	11.4	9.4
下 呂	下 呂	—	6.9	7.2	6.4
飛 騨	高 山	7.8	7.1	6.5	5.3
県 平 均 *		10.8	9.5	9.3	8.2
可 児 自 排		10.1	8.8	8.6	7.3
土 岐 自 排		12.0	10.5	10.3	7.1

* 長期的評価の適用測定局の年平均値から算出した値とし、自動車排出ガス測定局を除く

22 微小粒子状物質(PM2.5)の日平均値の98%値の経年変化

(単位：ppm)

地 域	測定局名	年 度			
		H28	H29	H30	R1
岐 阜	岐 阜 中 央	24.4	22.9	26.8	23.3
	岐 阜 南 部	26.1	27.0	30.9	27.3
	岐 阜 北 部	26.9	24.0	30.5	22.8
	各 務 原	22.5	21.3	27.0	23.0
	本 巢	25.1	24.8	26.9	23.5
	平 均	25.0	24.0	28.4	24.0
西濃・羽島	羽 島	25.6	25.3	27.6	14.3
	大 垣 中 央	25.7	26.0	25.0	25.0
	平 均	25.7	25.7	26.3	25.0