

(1) - 2 耐候性用

橋梁用中厚鋼板		t 当たり			
材 質	板 厚 mm	形 式 別 単 価			規 格 コ ー ド
		ガーター形式	ボックス形式		
		労材機コード 2644-...	労材機コード 2645-...		
SMA400AW	8~25				400A
SMA400BW	26~38				400B
SMA400BW	39~40				40B2
SMA400CW	41~50				400C
SMA490AW	8~16				490A
SMA490BW	17~25				490B
SMA490BW	26~38				49B2
SMA490BW	39~40				490C
SMA490CW	41~50				49C2

形 鋼・ボルト等			t 当たり	
種 別	材 質	規 格	単 価	コ ー ド
等辺山形鋼	SMA400AW	100mm以下		ZC26900100
等辺山形鋼	SMA400AW	130mm以下		ZC26900130
等辺山形鋼	SMA400AW	150mm以下		ZC26910000
不等辺山形鋼	SMA400AW	100×75mm~125×75mm		ZC26920100
不等辺山形鋼	SMA400AW	150×90mm		ZC26930000
溝 形 鋼	SMA400AW	高 150mm以下		ZC26940150
溝 形 鋼	SMA400AW	高 180~200mm		ZC26940180
溝 形 鋼	SMA400AW	高 250mm		ZC26940250
溝 形 鋼	SMA400AW	高 300~380mm		ZC26940300
C T形鋼	SMA400AW	高 250mm以下		ZC26950250
C T形鋼	SMA400AW	高 300mm以下		ZC26950300
H 形 鋼	SMA400AW	J I S 標準品		ZC26960001
H 形 鋼	SMA490AW	J I S 標準品		ZC26960002
平 鋼 F B	SMA400AW	J I S 標準品		ZC26970000
高力ボルト	F 1 0 T W	M 2 0	400,000	ZC26980020
高力ボルト	F 1 0 T W	M 2 2		ZC26980022
高力ボルト	S 1 0 T W	M 2 0	370,000	ZC26990020
高力ボルト	S 1 0 T W	M 2 2		ZC26990022