

(1) 電気設備及び消防設備

(1) 電気設備及び消防設備

機 器 名	仕 様	数 量
受変電設備	断路器 7.2KV 400A 3極 遠方手動操作機 DC100V 励磁で解錠 真空遮断器 7.2KV 600A 12.5KV 高压交流負荷開閉器 7.2KV 200A PF断接点、絶縁バリア付 計器用変圧器 6600/100V 50VA 1.0級 電力用変圧器 1φ150KVA、スコット50KVA 1φ150KVA、スコット50KVA 高压進相コンデンサー 3φ57.5KVAR(13%) ガス式 直列リアクトル 3φ7.47KVAR(13%) モールド 配線用遮断器 AC600V RC50KA at220V AC600V RC30KA at220V AC600V RC25KA at220V AC600V RC50KA at220V 過電流継電器 5A定格 3～6A 20～60A 除外 不足電圧継電器 60～90V DC100V 高压地路継電器 0.1～0.8A 零相交流器 6.9KV 400A 接地コンデンサー 6.6KV 250PF×3 配電盤	1式 15面
自家発電設備	全般 ラジエーター冷却方式 3相3線 220V 60Hz 108KVA ディーゼルエンジン 4サイクル、水冷、直列、直接噴射式、軽軸 交流発電機 三相交流同周期発電機 円筒横軸回転界磁形 自己通風保護形 115KVA 220V 60Hz 発電機盤 閉鎖形（搭載方式）	1式
直流電源装置	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 100Ah／10h 100Ah. 18個組 54セル 108V キュービクル方式 整流器 三相全波整流 サイリスタ自動定電圧制御30A	1式

機 器 名	仕 様	数 量
動力制御盤	1P-1 1P-2 1P-3 1P-4 2P-2 2P-3 3P-1 3P-2 3P-3 3P-4 RP-1	11面
電灯電力分電盤	1LP-D 1LP-E 1LP-F 2LP-D 2LP-1	5面
電灯分電盤	1L-1 1L-2 1L-3 1L-4 1L-A 1L-B 1L-C 2L-2 2L-3 2L-4 2L-A 2L-B 2L-C 3L-1	14面
構内交換設備	交換機 通話路方式 PCM時分割方式 制御方式 蓄積プログラム制御方式 プロセッサ 32ビットマイクロプロセッサ 収容回線数 局線 実装16 現用 5 内線 実装 64 現用 39 電話機 多機能 5台 一般 39台 電源 主電源 AC100V±10V(59/60Hz) 蓄電池 内蔵型 3.4AH 一体型 24AH	1式
端子盤	中継端子盤 1T-1 1T-2 1T-3 2T-1 2T-2 3T-1 1T-A 1T-B 1T-C 1T-D 1T-E 2T-A 2T-B 2T-C 2T-D 接地端子盤	17面
放送設備	非常・業務兼用キャビネットラック型放送架 電源 AC100V 50/60Hz 出力 360W 出力制御 非常・業務とも20局＋一斉 プリアンプマトリクスパネル 非常用操作パネル 20局 年間プログラムタイマー デジタルアナウンスマシン ネットワークCM・BGMプレーヤー AM/FMラジオチューナー デジタルパワーアンプ 360W 非常用ジャンクションパネル 20局	1
	壁掛型非常・業務兼用遠隔操作器 電源 DC24V 出力制御 20+10局通常及び一斉	1
	天井埋込型スピーカー 95dB 90～15,000Hz 16cmコーン型	22
	天井埋込型スピーカー ATT付 95dB 90～15,000Hz 16cmコーン型	24
	壁埋込型スピーカー ATT付 92dB 150～13,000Hz 16cmコーン型	32

機 器 名	仕 様	数 量
	木製壁掛けスピーカー 92dB 150～13,000Hz 16cmダイナミックスピーカー L級 壁埋込型スピーカー ATT付 90.7dB 150～18,000Hz 7.7cmコーン型 音量調整器 入力容量 0.5W～6W 音量調整 5段階 電源制御器 制御電源 D C24V 10mA (無極性) AC100V 50/60Hz 制御方式 非常時DC24V断によりAC100V断制御	15 5 12 1
インターホン設備	ワンタッチドアホン3・6形親機 電源 AC1A100V 50/60Hz ワンタッチドアホン3・6形増設機 夜間受付玄関子機 電源アダプタ	1 1 1 1
表示器設備	CAN形呼出表示装置・ラック組込形(EIA規格) 3窓用呼出表示器 3窓用呼出副表示器 ブザー付廊下灯 復旧ボタン トイレ用呼出ボタン(NB用) 電源 AC100V 50/60Hz	1 1 2 2 4
テレビ共聴設備	テレビアンテナ UHF 20素子 VHF 12素子 FM 5素子 BS 1,020φ 混合器 増幅器 4分岐器 2分岐器 4分配器 直列ユニット (中間) 直列ユニット (端末)	1 1 1 1 1 5 1 4 23
電気時計設備	ラジオコントロール付年間カード式プログラムタイマー (ラックマウント) 壁掛丸型子時計 310φ 埋込丸型子時計 300φ	1式 27 5
自動火災報知器設備	受信機 P型1級 50回線 表示機 50回線 電源装置	1 1 1式

機 器 名	仕 様	数 量
	消火栓連動起動装置	1式
	P型1級発信機（埋込型）	10
	表示灯	10
	煙感知器	52
	差動式スポット型感知器	102
	定温式スポット型感知器	6
防火排煙設備	連動制御盤 12/15回線	1
	防火戸	6
	防火シャッター	8
	煙感知器	16
	電源装置	1式
	音響警報器	8
	表示機 12/15回線	1
ガス漏れ火災報知設備	受信機 個別電送式 15/20回線	1
	検知器 一般型	28
	中継器	4
	常用電源	1式
	予備電源	1式

(2) 空気調整設備

機 器 名	仕 様	数 量
HP-1 氷蓄熱型空気熱源ヒートポンプチラー	冷却能力 304.0KW 加熱能力 338.0KW 3相200V 50/60Hz HFC-407 12kg	1
HP-2 空気熱源ヒートポンプチラー	冷却能力 121.6KW 加熱能力 135.2KW 3相200V 50/60Hz HFC-407 12kg	1
BP-1 ブラインポンプ	GE-4M型渦巻ポンプ 5.5KW 80φ×65φ×900L/min×20mAq スプリング防振	1
CHP-1 冷温水ポンプ	GE-4M型渦巻ポンプ 5.5KW 80φ×65φ×900L/min×20mAq スプリング防振	1
CHP-2 冷温水一次ポンプ	GE-4M型渦巻ポンプ 3.7KW 50φ×40φ×350L/min×20mAq スプリング防振	1
CHP-3 冷温水二次ポンプ	GE-4M型渦巻ポンプ 11KW 80φ×65φ×650L/min×30mAq スプリング防振	3
CP-1 冷水一次ポンプ	GE-4M型渦巻ポンプ 11KW 125φ×100φ×1,600L/min×20mAq スプリング防振	1
CP-2 冷水一次ポンプ	GE-4M型渦巻ポンプ 11KW 125φ×100φ×1,600L/min×20mAq スプリング防振	1
氷蓄熱槽	SUS製パネルタンク（保温付）コイル組込 有効容量 50m ³	1
CT-1 冷温水クッションタンク	鋼板密閉型 タンク容量 3,215m ³ 最高使用出力 5.0Kg/Cm ²	1
EXT-1 膨張タンク（密閉型）	SUS製 全容量 600L 最高使用出力 8.0Kg/Cm ²	1
EXT-2 膨張タンク（開放型）	SUS製 全容量 180L 最高使用出力 6.0Kg/Cm ²	1
熱交換機	ステンレス(SUS316)製プレート式	1

機 器 名	仕 様	数 量
	交換熱量 300,000Kcal/h 一次側水量 1,667L/min 二次側水量 1,667L/min	
HCH-1 冷温水一次ヘッダー	本体SGP 250φ×2,000L	1
HCH-2 冷温水一次ヘッダー	本体SGP 250φ×2,000L	1
HCHR-1 冷温水一次ヘッダー	本体SGP 250φ×2,000L	1
AHU-1 空調機	給気風量 9,000m ³ /h 5.5KW 環気風量 6,400m ³ /h 2.2KW 冷房能力 55,000kcal/h 暖房能力 45,000kcal/h シロココファン 水気化式加湿器 スプリング防振	1
AHU-2 空調機	給気風量 17,000m ³ /h 5.5KW 冷房能力 58,000kcal/h 暖房能力 67,000kcal/h シロココファン スプリング防振	1
AHU-3 空調機	給気風量 2,400m ³ /h 1.5KW 冷房能力 16,000kcal/h 暖房能力 11,000kcal/h シロココファン 水気化式加湿器	1
AHU-5 空調機	給気風量 18,000m ³ /h 7.5KW 環気風量 14,500m ³ /h 5.5KW 冷房能力 100,000kcal/h 暖房能力 82,000kcal/h シロココファン 水気化式加湿器 スプリング防振	1
AHU-6 空調機	給気風量 15,000m ³ /h 5.5KW 環気風量 10,000m ³ /h 3.7KW 冷房能力 120,000kcal/h 暖房能力 960,000kcal/h シロココファン 水気化式加湿器 スプリング防振	1
AHU-7 空調機	給気風量 7,500m ³ /h 3.7KW 冷房能力 44,000kcal/h 暖房能力 35,000kcal/h シロココファン 水気化式加湿器 スプリング防振	1
AHU-8 空調機	給気風量 7,500m ³ /h 3.7KW 冷房能力 44,000kcal/h 暖房能力 35,000kcal/h	1

機 器 名	仕 様	数 量
	シロココファン 水気化式加湿器 スプリング防振	
AHU-9 空調機	給気風量 7,500m ³ /h 3.7KW 冷房能力 44,000kcal/h 暖房能力 35,000kcal/h シロココファン 水気化式加湿器 スプリング防振	1
AHU-10 空調機	給気風量 7,500m ³ /h 3.7KW 冷房能力 44,000kcal/h 暖房能力 35,000kcal/h シロココファン 水気化式加湿器 スプリング防振	1
GHP-1 ガスエンジンヒートポンプ エアコン	床置形 冷房能力 28.0KW 暖房能力 31.5KW 3相200V 0.62KW 冷媒種類 R410A 定格騒音 74dB 冷媒管 φ22.2×φ9.5 オプション 防振架台 風向調整板 壁ビルトイン型室内機 冷房能力 28.0KW 暖房能力 26.2KW 3相200V 0.7KW 運転音 48dB	1 1
GHP-2 ガスエンジンヒートポンプ エアコン	床置形 冷房能力 22.4KW 暖房能力 25.0KW 3相200V 0.611KW 冷媒種類 R410A 定格騒音 74dB 冷媒管 φ19.1×φ9.5 オプション 防振架台 風向調整板 大型床置タイプ室内機 冷房能力 22.4KW 暖房能力 25.0KW 3相200V 0.75KW 運転音 73dB	2 2
GHP-3A ガスエンジンヒートポンプ エアコン	床置形 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW 3相200V 0.765KW 冷媒種類 R410A 定格騒音 79dB 冷媒管 φ28.6×φ15.9 オプション 防振架台 風向調整板 4方向天井カセット形 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW 単相200V 0.07KW 運転音 51dB	1 8
GHP-3B ガスエンジンヒートポンプ エアコン	2方向天井カセット形 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW 単相200V 0.06KW 運転音 52dB	1

機 器 名	仕 様	数 量
GHP-5A ガスエンジンヒートポンプ エアコン	床置形 冷房能力 28.0KW 暖房能力 31.5KW 3相200V 0.602KW 冷媒種類 R410A 定格騒音 74 d B 冷媒管 $\phi 22.2 \times \phi 9.5$ オプション 防振架台 風向調整板 4方向天井カセット形 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW 単相200V 0.07KW 運転音 51 d B	1 2
GHP-5B ガスエンジンヒートポンプ エアコン	ビルトイン型 冷房能力 9.0KW 暖房能力 10.0KW 単相200V 0.12KW 運転音 61 d B	2
GHP-6A ガスエンジンヒートポンプ エアコン	床置形 冷房能力 28.0KW 暖房能力 31.5KW 3相200V 0.602KW 冷媒種類 R410A 定格騒音 74 d B 冷媒管 $\phi 22.2 \times \phi 9.5$ オプション 防振架台 風向調整板 4方向天井カセット形 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW 単相200V 0.07KW 運転音 51 d B	1 1
GHP-6B ガスエンジンヒートポンプ エアコン	ビルトイン型 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW 単相200V 0.11KW 運転音 61 d B	5
FCK-1 ファンコイルユニット	天井吊形 風量 435m ³ /h 冷房能力 2,130kcal/h 暖房能力 1,800kcal/h AC1 ϕ ×100V×60Hz	2
FCK-2 ファンコイルユニット	天井吊形 風量 570m ³ /h 冷房能力 2,900kcal/h 暖房能力 2,250kcal/h AC1 ϕ ×100V×60Hz	1
FCK-3W ファンコイルユニット	カセット2方向吹出形 風量 960m ³ /h 冷房能力 4,150kcal/h 暖房能力 3,190kcal/h AC1 ϕ ×100V×60Hz 加湿器付	8
FCD-1W ファンコイルユニット	天井吊隠ぺい形 風量 570m ³ /h 冷房能力 2,900kcal/h 暖房能力 2,250kcal/h	4

機 器 名	仕 様	数 量
	AC1φ×100V×60Hz 加湿器付	
FCD-2W ファンコイルユニット	天井吊隠ぺい形 風量 855m ³ /h 冷房能力 4,150kcal/h 暖房能力 3,190kcal/h AC1φ×100V×60Hz 加湿器付	3
FCD-3W ファンコイルユニット	天井吊隠ぺい形 風量 1,135m ³ /h 冷房能力 5,310kcal/h 暖房能力 4,090kcal/h AC1φ×100V×60Hz 加湿器付	2
EHP-1 空冷ヒートポンプエアコン (パッケージエアコン)	4方向天井カセット形 冷房能力 11.2KW 暖房能力 12.5KW 3相200V 2.55KW 冷媒種類 R32 冷媒管 φ15.9×φ9.5	1
EHP-2 空冷ヒートポンプエアコン (パッケージエアコン)	4方向天井カセット形 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW 3相200V 2.46KW 冷媒種類 R32 冷媒管 φ15.9×φ9.5	2
F-1 排風機	消音形ストレートシロッコファン天吊埋込 金属製両吸込輻流羽根 風量 1,800m ³ /h 550W	1
F-2 排風機	静音形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製両吸込輻流羽根 風量 400m ³ /h 20W	2
F-3 排風機	静音形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製両吸込輻流羽根 風量 650m ³ /h 65W	1
F-4 排風機	静音形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製両吸込輻流羽根 風量 400m ³ /h 20W	2
F-5 排風機	静音形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製両吸込輻流羽根 風量 400m ³ /h 20W	1
F-6 排風機	静音形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製両吸込輻流羽根 風量 500m ³ /h 45W	1
F-7 排風機	消音形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製両吸込輻流羽根	1

機 器 名	仕 様	数 量
	風量 1,200m ³ /h 240W	
F-8 排風機	耐湿形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製輻流羽根 風量 492m ³ /h 50W	1
F-9 排風機	耐湿形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製輻流羽根 風量 492m ³ /h 50W	1
F-10 排風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 3,420m ³ /h 0.75W	1
F-11 排風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 5,000 m ³ /h 1.5 KW	1
F-12 排風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 3,420m ³ /h 0.75W	1
F-13 排風機	消音形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製輻流羽根 風量 400m ³ /h 20W	1
F-14 排風機	耐湿形ストレートシロッコファン天吊埋込 金属製輻流羽根 風量 492m ³ /h 50W	1
F-15 排風機	消音形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製両吸込輻流羽根 風量 300m ³ /h 16W	1
F-16 排風機	消音形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製両吸込輻流羽根 風量 800m ³ /h 100W	5
F-17 排風機	消音形ストレートシロッコファン天吊埋込 金属製輻流羽根 風量 1,500m ³ /h 300W	1
F-18 排風機	標準形斜流ダクトファン 金属製斜流羽根 風量 1,950/2,260m ³ /h 100W	1
RF-1 環風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 7,800m ³ /h 2.2KW	1
RF-2 環風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付	1

機 器 名	仕 様	数 量
	風量 7,800m ³ /h 2.2KW	
RF-3 環風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 7,800m ³ /h 2.2KW	1
RF-4 環風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 7,800m ³ /h 2.2KW	1
SF-1 送風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 4,110m ³ /h 1.5KW	1
EF-1 排風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 4,110m ³ /h 1.5KW	1
SF-2 送風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 4,110m ³ /h 1.5KW	2
EF-2 排風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 4,110m ³ /h 1.5KW	2
SF-3 送風機	静音形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製両吸込輻流羽根 風量 1,000m ³ /h 200W	1
EF-3 排風機	静音形ストレートシロッコファン天吊埋込 樹脂製両吸込輻流羽根 風量 1,000m ³ /h 200W	1
SF-4 送風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 4,110m ³ /h 1.5KW	2
EF-4 排風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 4,110m ³ /h 1.5KW	2
EF-5 排風機	30cmステンレス形有圧換気扇 金属製輻流羽根 風量 1,980m ³ /h 50W	2
SF-6 送風機	消音形斜流ダクトファン 金属製斜流羽根 風量 3,325/3,930m ³ /h 400W	1
EF-6 排風機	消音形斜流ダクトファン 金属製斜流羽根	1

機 器 名	仕 様	数 量
	風量 3,325/3,930m ³ /h 400W	
SF-7 送風機	消音形斜流ダクトファン 金属製斜流羽根 風量 3,325/3,930m ³ /h 400W	1
EF-7 排風機	消音形斜流ダクトファン 金属製斜流羽根 風量 3,325/3,930m ³ /h 400W	1
SF-8 送風機	消音形斜流ダクトファン 金属製斜流羽根 風量 3,325/3,930m ³ /h 400W	1
EF-8 排風機	消音形斜流ダクトファン 金属製斜流羽根 風量 3,325/3,930m ³ /h 400W	1
SF-9 送風機	耐湿形ストレートシロッコファン天吊埋込 金属製輻流羽根 風量 996/1,020m ³ /h 100W	1
EF-9 排風機	耐湿形ストレートシロッコファン天吊埋込 金属製輻流羽根 風量 996/1,020m ³ /h 100W	1
SF-10 送風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 7,800m ³ /h 2.2KW	1
EF-10 排風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 7,800m ³ /h 2.2KW	1
SF-11 送風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 3,420m ³ /h 0.75KW	1
EF-11 送風機	消音形ストレートシロッコファン ベルト掛タイプ消音ボックス付 風量 3,420m ³ /h 0.75KW	1
SF-12 送風機	耐湿形ストレートシロッコファン 金属製輻流羽根 風量 1,700/1,820m ³ /h 200W	1
EF-12 排風機	耐湿形ストレートシロッコファン 金属製輻流羽根 風量 1,700/1,820m ³ /h 200W	1
AF-1 空調換気扇	天吊埋込形 200φ シロッコ羽根 (両吸込) 風量 500m ³ /h	1

機 器 名	仕 様	数 量
AF-2 空調換気扇	天吊埋込形 200φ シロッコ羽根 (両吸込) 風量 350m ³ /h	4
AF-3 空調換気扇	天吊埋込形 180φ シロッコ羽根 (両吸込) 風量 250m ³ /h	1
AF-5 空調換気扇	天吊埋込形加湿付180φ シロッコ羽根(両吸込) 吸気 φ200 排気 φ180 風量150m ³ /h	1
AF-6 空調換気扇	天吊埋込形加湿付180φ シロッコ羽根(両吸込) 吸気 φ200 排気 φ180 風量250m ³ /h	2
AF-7 空調換気扇	天吊埋込形 φ244 シロッコ羽根 (両吸込) 風量 800m ³ /h	1
AF-8 空調換気扇	天吊埋込形 φ200 シロッコ羽根 (両吸込) 風量 350m ³ /h	2
AF-9 空調換気扇	天吊埋込形 φ244 シロッコ羽根 (両吸込) 風量 1,000m ³ /h	1
UF-1 誘引ファン	3φ ×200V×120W×60Hz φ273×1,225L 風量25.5m ³ /min	1

(3) 自動制御設備

機 器 名	型 式	数 量
1 自動制御器	(熱源廻り制御)	
(熱源廻り制御)		
温度検出器	TY7830B15	3
圧力発信器	PY7100A	1
磁気流量計 (150A)	KID/KIX150	1
アナログ入力変換器	RY7100A	2
PT入力変換器	RY7100P	3
DC24V電源	RY7910D	1
アイソレータ	RY7910S	1
デジタル指示調整器	R31	1
ポンプコントローラ	WY7041F	1
モジュトロールモーター	M904F	1
バルブリンケージ	Q455C	1
2方弁(40A)	V5064Aー40	1
(空調機制御1)		
温度検出器	TY7800C	3
温湿度発信器	HY7099A	3
微差圧スイッチ	CL13	3
デジタルコントローラ	WY7211	3
直結形ダンパ操作器	MY6040A	9
補助ポテンショメータ	QY9000A	3
電動2方弁(40A)	VY5110Aー40	1
電動2方弁(50A)	VY5110Aー50	2
(空調機制御2)		
温湿度発信器	HY7099A	1
放射温度センサ	TY7321A	1
微差圧スイッチ	CL13	1
デジタルコントローラ	WY7211	1
直結形ダンパ操作器	MY6040A	2
電動2方弁(40A)	VY5110Aー40	1
(空調機制御3)		
温湿度発信器	HY7099A	2
微差圧スイッチ	CL13	2
デジタルコントローラ	WY7211	2
直結形ダンパ操作器	MY6040A	1
電動2方弁(25A)	VY5110A-25	1
電動2方弁(15A)	VY5110A-15	1

機 器 名	型 式	数 量
(空調機制御 5)		
温湿度発信器	HY7099A	4
微差圧スイッチ	CL13	4
デジタルコントローラ	WY7211	4
直結形ダンパ操作器	MY6040A	8
補助ポテンシオメータ	QY9000A	8
電動2方弁(32A)	VY5110A-32	4
(ファン発停制御)		
温度調節器	T631C	3
(ボイラー廻り制御)		
感振器	V-725	1
煤煙濃度計	S2000	1
(貯湯槽制御)		
温度調整器	T675A-W	1
温度検出器	TY7830B15	1
(水槽監視 1)		
電極リレー／電極	61F-3P	1
電極リレー／電極	61F-4P	1
電動ボール弁(20A)	VY6100D-20	1
(水槽監視 2)		
電極リレー／電極	61F-3P	1
電極リレー／電極	61F-4P	1
電動ボール弁(20A)	VY6100D-20	1
(水槽監視 3)		
電極リレー／電極	61F-3P	1
(計測系統)		
温湿度発信器	HY7017C	1
日射量計		1
2 盤関係		
中央監視盤	BCY75100A1000、最大管理点数500点 UPS(1.0kVA)	1式
リモート制御盤	1RCP-1	1面
リモート制御盤	1RCP-2	1面
リモート制御盤	1RCP-3	1面
リモート制御盤	1RCP-4	1面
リモート制御盤	2RCP-1	1面

(4) 給排水衛生設備

機 器 名	仕 様	数 量
WT-1 受水槽	22.5m ³ 滅菌器 PTS-120-CLPW-30=aTCF-HWJ	1
WP-1 上水用給水装置	0.3m ³ /min×48.8m	1
WP-2 雑上水用給水装置	0.3m ³ /min×30.2m	1
RF-1 雨水ろ過装置 ろ過ポンプ 逆洗ポンプ 薬注装置 雑用水槽 雨水槽 沈砂槽 砕石槽	ろ過本体 500φ×1,800H×3t SUS製 処理能力 3.0m ³ /h ろ過面積 0.196m ² ろ過ポンプ 0.15m ³ /min×17.5m 動力 200V 0.75kW 逆洗ポンプ 0.15m ³ /min×17.5m 動力 200V 0.75kW 薬注装置 雑用水槽 8.298m ³ 雨水槽 8.254m ³ 沈砂槽 1.6m ³ 砕石槽 1.32m ³	1式
PD-1 湧水排水ポンプ	100L/min×10mmAq 0.4KW×2	8
B-1 温水ヒーター	真空ボイラー 160,000kcal/h	1
ST-1 貯水槽	ステンレス製(SUS444) 貯湯量1,500L	1
HWP-1 給湯加熱用ポンプ	0.15m ³ /min×5.6m	1
HWP-2 給湯加熱用ポンプ	0.15m ³ /min×5.6m	1
ET-1 電気温水器	貯湯式壁掛型 貯湯量 30L ステンレス製 単相200V 3.0KW	1
EXT-1 膨張タンク (密閉式)	タンク容量 174L 受水量 66L	1
屋外消火設備	ポンプ 50φ×300L/min×59m×5.5kW ポンプ表示盤 ポンプ操作盤 呼水装置	1 1 1 1
屋内消火栓設備	消火栓 流量調整弁	10 1

機 器 名	仕 様	数 量
	起動スイッチ	10
	表示灯	10
FT-1 消火用補助水槽	有効容量 500L	1
中和槽設備	貯留槽 13.3m ³ (RC製、内面耐蝕処理) 中和槽 1.0m ³ (PC製) 放流槽 2.34m ³ (RC製、内面耐蝕処理) 薬品貯槽 制御盤 無電圧a接点外部 一括警報端子付	1式